

Modello 601

Dettagli

Codice	Capacità di taglio	Stadio	Misuratori	Gas	Certificazioni
601-1-5-AC	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Acetilene	EN ISO 2503
601D-10	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Aria compressa, Elio Metano, Azoto, Idrogeno Anidride carbonica, Argon	EN ISO 2503
601D-10-OX	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Ossigeno	EN ISO 2503
601-4-LP	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Propano	EN ISO 2503
601P-4-LP	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Propano	EN ISO 2503

Tecnico

Codice	Max Pressione Entrata	Max Portata Aria	Max Pressione Uscita	Pressione uscita manometro	Pressione entrata manometro	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso	Pressione	C _v
601-1-5-AC	25 bar	7 m³/h	0-1.5 bar	0-2.5 bar	0-40 bar	127 mm	151 mm	109 mm	0.8 kg	0-1.5 bar	0.17
601D-10	230 bar	42 m³/h	0-10 bar	0-16 bar	0-315 bar	127 mm	141 mm	109 mm	0.8 kg	0-10 bar	0.17
601D-10-OX	230 bar	42 m³/h	0-10 bar	0-16 bar	0-315 bar	127 mm	141 mm	109 mm	0.8 kg	0-10 bar	0.17
601-4-LP	25 bar	20 m³/h	0-4 bar	0-6 bar	0-40 bar	127 mm	141 mm	109 mm	0.8 kg	0-4 bar	0.17
601P-4-LP	25 bar	20 m³/h	0-4 bar	0-6 bar	0-40 bar	127 mm	141 mm	109 mm	0.8 kg	0-10 bar	0.17

Modello 601D-L

Dettagli

Codice	Capacità di taglio	Stadio	Misuratori	Gas	Certificazioni
601D-15-L-CD	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Anidride carbonica	EN ISO 13918
601D-30-L-CD	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Anidride carbonica	EN ISO 13918
601D-15-L-AR	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Argon	EN ISO 13918
601D-30-L-AR	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Argon	EN ISO 13918

Tecnico

Codice	Max Pressione Entrata	Max Pressione Uscita	Pressione uscita manometro	Pressione entrata manometro	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso	Pressione	C _v
601D-15-L-AR	230 bar	0-15 Lpm	0-15 Lpm	0-315 bar	127 mm	141 mm	109 mm	0.8 kg	0-3.5 bar	0.07
601D-15-L-CD	230 bar	0-15 Lpm	0-15 Lpm	0-315 bar	127 mm	141 mm	109 mm	0.8 kg	0-3.5 bar	0.07
601D-30-L-AR	230 bar	0-30 Lpm	0-30 Lpm	0-315 bar	127 mm	141 mm	109 mm	0.8 kg	0-3.5 bar	0.07
601D-30-L-CD	230 bar	0-30 Lpm	0-30 Lpm	0-315 bar	127 mm	141 mm	109 mm	0.8 kg	0-3.5 bar	0.07

Modello 601D-F

Dettagli

Codice	Capacità di taglio	Stadio	Misuratori	Gas	Certificazioni
601D-15-F-CD	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Anidride carbonica	EN ISO 13918
601D-30-F-CD	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Anidride carbonica	EN ISO 13918
601D-15-F-AR	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Argon	EN ISO 13918
601D-30-F-AR	Impieghi leggeri	Singolo	50mm acciaio	Argon	EN ISO 13918

Tecnico

Codice	Max Pressione Entrata	Max Pressione Uscita	Pressione uscita manometro	Pressione entrata manometro	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso	Pressione	C _v
601D-15-F-AR	230 bar	0-15 Lpm	0-15 Lpm	0-315 bar	170 mm	136 mm	92 mm	1.1 kg	3.5 bar	0.07
601D-15-F-CD	230 bar	0-15 Lpm	0-15 Lpm	0-315 bar	170 mm	136 mm	92 mm	1.1 kg	3.5 bar	0.07
601D-30-F-AR	230 bar	0-30 Lpm	0-30 Lpm	0-315 bar	170 mm	136 mm	92 mm	1.1 kg	3.5 bar	0.07
601D-30-F-CD	230 bar	0-30 Lpm	0-30 Lpm	0-315 bar	170 mm	136 mm	92 mm	1.1 kg	3.5 bar	0.07